



Linea vita rigida di tipo D

Le linee vita rigide di tipo D sono adatte soprattutto alle aree di lavoro in cui la quota di lavoro è bassa. Essendo rigide, non si flettono e permettono di arrestare subito la caduta senza far avvicinare l'operatore al suolo.



COSA DEVI SAPERE

Caduta subito arrestata

La rigidità della linea vita di tipo D elimina completamente la freccia in caso di caduta. Infatti, in caso di caduta non si crea una flessione, evitando che l'operatore si avvicini al suolo, soprattutto quando la quota di lavoro è particolarmente ridotta.

COME FUNZIONA LA FORNITURA

Dal sopralluogo a un progetto su misura

Effettuiamo sopralluoghi per valutare il posizionamento del binario, la struttura del supporto, la geometria d'intervento e i requisiti degli operatori. Dopo la conferma, progettiamo, produciamo la carpenteria metallica di interfaccia e interveniamo in poche settimane.

QUANDO UTILIZZARLE

Per industria e macchinari

Le linee vita su binario rigido sono pensate soprattutto per applicazioni in zone di carico/scarico di autocisterne, per consentire di accedere alla sommità di macchinari e impianti e per mettere in sicurezza le linee di corsa dei carriponte.

Montata a soffitto

Facile da utilizzare

Freccia ridotta in caso di caduta


Interesse massimo di 6 metri

Per autocisterne, macchinari e ambito industriale

Trancio di binario a sbalzo fino a 1m

Anche per coperture a elevata pendenza

Fino a 8m con soli 2 punti di aggancio

Normative di riferimento	UNI EN-795:2012 UNI CEN/TS-16415:2013 UNI 11578:2015
Materiali impiegati	Leghe di alluminio Acciaio inox
Numero massimo utilizzatori	Quattro 
Interasse massimo ancoraggi	 6 metri
Lunghezza massima tratto a sbalzo	 1 metro

